

# DISCAS PARA PROBLEMAS EMCONTRADOS NO SISTEMA DE FREIO

## FREIO A DISCO

Problema encontrado	Provavel Causa	Solução do problema
<b>PEDAL BAIXO</b> O pedal pode ir ao chão na primeira aplicação; fica normal nas subseqüentes aplicações.	1. A pastilha se desloca para trás. Isso pode ser causado pelo rolamento da roda solto ou pela suspensão dianteira defeituosa.	1. Ajuste ou aperte as partes, ou substitua as partes defeituosas se necessário.
<b>PEDAL PESADO</b> Pressão excessiva no pedal é necessária para parar o veículo.	1. Fluido de freio ou graxa sobre as pastilhas.	1. Troque o retentor de graxa ou repare a pinça; substitua as pastilhas.
<b>FREIO PRESO</b>	1. Pastilhas incorretas ou pastilhas soltas sobre o suporte.	1. Substitua as pastilhas.
Ruído, fazendo clic ou raspando na aplicação do freio.	2. Fluido de freio ou graxa sobre as pastilhas.	2. Troque o retentor de graxa ou repare a pinça; troque as pastilhas.
	3. Pinça solta ou suporte da pinça solto.	3. Aperte como especificado.
<b>O CARRO PUXA PARA UM LADO</b>	1. Pastilhas soltas ou incorretas.	1. Substitua as pastilhas.
	2. Fluido de freio ou graxa sobre as pastilhas.	2. Troque o retentor de graxa ou repare a pinça; troque as pastilhas.
	3. Pinça solta ou suporte da pinça solto.	3. Aperte como especificado.
	4. Pistão da pinça engripado.	4. Repare ou substitua a pinça.
<b>PULSANDO O PEDAL DO FREIO</b>	1. Excessiva variação na espessura do disco.	1. Retifique ou substitua o disco.
	2. Excessivo empenhamento lateral no disco.	2. Retifique ou substitua o disco.
<b>BARULHO RANGIDO</b>	1. Pastilhas deformadas, danificadas ou incorretas.	1. Substitua as pastilhas.
Ruído, fazendo clic ou raspando na aplicação do freio.	2. Pastilhas gastas [ apoio metálico raspando o disco ].	2. Substitua as pastilhas.
	3. Material estranho aderido nas pastilhas.	3. Substitua as pastilhas.
<b>UM FREIO DIANTEIRO ARRASTANDO EXCESSIVAMENTE</b>	1. Pistão da pinça engripado.	1. Repare ou substitua a pinça.
	2. Anel retentor do pistão dilatado.	2. Repare a pinça, esvazie o sistema hidráulico e encha com fluido apropriado.